

GENERAC[®] | TOWER LIGHT

Осветительная мачта Tower Light (Италия) Модель CTF 5.5 м / 7.0 м / 9.0 м



- Максимальная высота 5.5м/7.0м/9.0м
- Телескопическая мачта из нержавеющей стали
- **Возможность поворота мачты на 360°**
- Ветроустойчивость до 80 км / ч
- Ручная лебедка с автоматическим тормозом и стальным канатом, максимальная грузоподъемность 350/ 500 кг, 133-жильный трос
- 4 галогенных прожектора, 500W (CTF 5.5 м) - 16 А-230V
- 4 галогенных прожектора, 1000W (CTF 7.0 м) – 32А – 380V
- 4 галогенных прожектора, 1500W (CTF 9.0 м) – 32А – 380V
- Идеально решение для применения с контейнерами и генераторами
- Класс защиты IP55

Модель	Прожекторы	Габаритные размеры минимальные	Габаритные размеры максимальные	Вес
CTF 5.5m	4X500W галоген	260x280x1900 мм	305x545x5500 мм	67 кг
CTF 7.0m	4X1000W галоген	280x280x2380 мм	350x1060x7000 мм	85 кг
CTF 9.0m	4X1500W галоген	280x280x2500 мм	350x1060x9000 мм	93 кг

Область освещения	
CTF 5.5m 4x500W галоген	 Площадь 625 м2 – 44 000 Люмен
CTF 7.0m 4x1000W галоген	Площадь 1 500 м2 – 88 000 Люмен
CTF 9.0m 4x1500W галоген	Площадь 2 000 м2 – 132 000 Люмен