


ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОНИРОВАНИЯ



Пистолет для вязки арматуры DF 16

Модель	Артикул	Цена €	Кол-во вязов /1 час	Вес, кг
DF 16	5000610299	1,200.00	Прибл. 1,000	2.2


Аксессуары к пистолету для вязки арматуры DF 16

Модель	Артикул	Цена €	
Скобы 770 шт.	5000209353	35.00	Коробка с 770 скобами

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОНИРОВАНИЯ



Высокочастотные погружные вибраторы

Вибробулавы диаметром 30, 38, 45, 57 и 65 мм

Модель	Артикул	Цена €	Защитный шланг	Стальной наконечник	Резиновый наконечник	Зона уплотнения- Ø см	Напряжение В	Сила тока А		
IREN 30	5000008958	650.00	5 м	•		40	42	3.5		
IREN 30 10m	5000610018	870.00	10 м							
IREN 38	5000007895	710.00	5 м	•		50	42	7.0		
IREN 38 10m	5000008515	1050.00	10 м							
IREN 38 GV	5000008433	850.00	5 м		•	60	250	1.4		
IREN 38/250	5000008470	800.00					42	10.0		
IREN 45	5000007896	800.00			•			1.85		
IREN 45 8m	5000008511	900.00	8 м	•		85	42	17.3		
IREN 45 10m	5000008512	1050.00	10 м							
IREN 45 GV	5000008434	950.00	5 м		•	100	42	25.0		
IREN 45/250	5000008472	900.00							250	3.0
IREN 57	5000007820	820.00			•					
IREN 57 8m	5000008505	1000.00	8 м	•		85	42	17.3		
IREN 57 10m	5000008506	1050.00	10 м							
IREN 57 GV	5000008435	950.00	5 м		•	100	42	25.0		
IREN 57/250	5000008466	900.00							250	3.0
IREN 65	5000007847	1050.00			•					
IREN 65 GV	5000008436	1150.00			•					


GV = вибробулава с резиновым наконечником

Возможно изменение конфигурации по запросу клиента (в рамках спецпроекта).

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОНИРОВАНИЯ



Высокочастотные погружные вибраторы IREN 57 ST

Версия со стальной «штангой»

Вибробулава - Ø 58 мм

Напряжение/Частота 42В/200Гц, Сила тока 17,3А, вкл. Блок управления


В случае если бетон недоступен для уплотнения при помощи стандартных погружных вибраторов из-за сложности конструкции, могут быть использованы вибраторы со штангой. Данные вибраторы могут быть направлены в необходимую зону при помощи стальной трубы.

Стандарт

Модель	Артикул	Цена €	Штанга	Защитный шланг	Длина кабеля с втулкой	Длина силового кабеля, включая СЕЕ-вилку
IREN 57 ST 1	500008903	1,670.00	2.5 м	2.0 м	-	15.0 м

Возможно изменение конфигурации по запросу клиента.
Пожалуйста, обратите внимание: макс. длина штанги – 4 м.

Базовая модель IREN 57 ST 1




Вибробулава Ø 58 мм	Длина штанги, м	Длина защитного шланга, м	Блок управления	Длина силового кабеля, включая СЕЕ-вилку, м

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОНИРОВАНИЯ



Высокочастотные погружные вибраторы


Вибробулавы диаметром 30, 38, 45 и 57 мм, встроенная рукоятка, защитный шланг длиной 0.8 м

Модель	Артикул	Цена €	Защитный шланг	Стальной наконечник	Резиновый наконечник	Зона уплотнения- Ø см	Напряжение В	Сила тока А
IRSEN 30	5000610069	890.00	0.8 м	•		40	42	3.5
IRSEN 38	5000008598	880.00		•		50		7.0
IRSEN 45	5000008597	880.00		•		60		10.0
IRSEN 57	5000007901	880.00		•		85		17.3
IRSEN 57 GV	5000008642	900.00			•			

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОНИРОВАНИЯ



Высокочастотные погружные вибраторы

со встроенным преобразователем частоты и напряжения и устройством Bodyguard®

Вибробулавы диаметром 30, 38, 45, 58 и 65 мм

Модель	Артикул	Цена €	Защитный шланг	Стальной наконечник	Резиновый наконечник	Сила тока А
IRFU 30/230	5000008959	1,900.00	5 м	•		2.2
IRFU 38/230	5000610025	1,700.00				3.5
IRFU 38/230 GV	5000610247	1,840.00		•	•	4.8
IRFU 45/230	5000610024	1,700.00				
IRFU 45/230 GV	5000610255	1,840.00	7 м	•		6.0
IRFU 45/230 - 7m	5000610259	1,960.00	8 м			
IRFU 45/230 - 8m	5000610260	2,040.00	5 м		•	10.0
IRFU 57/230	5000610007	1,700.00				
IRFU 57/230 GV	5000610265	1,840.00	7 м	•		
IRFU 57/230 - 7m	5000610273	1,960.00	8 м			
IRFU 57/230 - 8m	5000610274	2,040.00	5 м			
IRFU 65/230	5000610104	2,000.00				

GV = вибробулава с резиновым наконечником

Возможно изменение конфигурации по запросу клиента (в рамках спецпроекта).

Высокочастотные погружные вибраторы

со встроенным преобразователем частоты и напряжения, встроенной рукоятью и устройством Bodyguard®


Вибробулавы диаметром 45 и 58 мм

Модель	Артикул	Цена €	Защитный шланг	Стальной наконечник	Сила тока А
IRSE-FU 45/230	5000610256	1,500.00	0.8 м	•	4.8
IRSE-FU 57/230	5000610267				6.0

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОНИРОВАНИЯ



Пневматические погружные вибраторы

Вибробулавы диаметром 35, 55 и 75 мм

Модель	Артикул	Цена €	Защитный шланг	Частота вращения 1/мин при 6 бар	Зона уплотнения- Ø см	Потребление воздуха м³/мин	Вес, кг
PIR 35	500006415	750.00	2 м	около 19,700	40	макс. 0.85	3.6
PIR 55	500006417	770.00		около 18,200	65	макс. 1.40	6.3
PIR 75	500006419	930.00		около 16,500	90	макс. 1.70	11.0


Стоимость удлинения защитного шланга – по запросу,
учитывайте возможные потери давления.

PIR 35	Внутренний Ø 6 mm	Возможно удлинение до 3 м = падение давления до 1.7 bar. Качественная работа оборудования гарантирована при общей длине до 3 м.
PIR 55	Внутренний Ø 10 mm	Возможно удлинение до 5 м = падение давления до 1.0 bar. Качественная работа оборудования гарантирована при общей длине до 5 м.
PIR 75	Внутренний Ø 13 mm	Возможно удлинение до 5 м = падение давления до 1.2 bar. Качественная работа оборудования гарантирована при общей длине до 5 м.

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОНИРОВАНИЯ



Погружные вибраторы с гибким валом и двигателем привода

Электрический двигатель (М), бензиновый двигатель внутреннего сгорания Honda (А) и дизельный двигатель Kohler (L)

Модель	Артикул	Цена €	Мощность кВт	Вес кг
М 1000	5000005494	600.00	1.0	5.7
М 2000	5000005495	620.00	1.3	6.4
М 3000	5000006590	840.00	2.1	8.4
А 5000/160	5000610325	1,450.00	4.0	23.6
Л 5000/225	5000610329	1,560.00	3.3	35.6

Вибробулавы

Модель	Артикул	Цена €	Вибробулава- Ø мм	Вес кг
Н 25	5000006567	160.00	25	1.3
Н 25S	5000006566			0.8
Н 25НА	5000610058	230.00	26	1.3
Н 35	5000006568	160.00	35	2.1
Н 35S	5000006592			1.6
Н 35НА	5000610059	230.00	36	2.3
Н 45	5000006569	160.00	45	3.4
Н 45S	5000006593			2.8
Н 45НА	5000610060	230.00	50	3.3
Н 50НА	5000610061			3.9
Н 55	5000006570	220.00	57	5.4
Н 65	5000006571	240.00	65	6.8


Гибкие валы

Модель	Артикул	Цена €	Длина мм	Вес кг
SM 1-E	5000086243	190.00	1,000	1.5
SM 2-E	5000086244	180.00	2,000	2.5
SM 4-E	5000086245	250.00	4,000	4.3
SM 0-S	5100005706	150.00	500	1.3
SM 1-S	5100005707	220.00	1,000	2.7
SM 2-S	5100005708	180.00	2,000	4.3
SM 3-S	5100005709	200.00	3,000	5.9
SM 4-S	5100005710	220.00	4,000	7.1
SM 5-S	5100005711	280.00	5,000	9.3
SM 7-S	5100005712	360.00	7,000	12.9
SM 9-S	5100005713	450.00	9,000	15.1

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОНИРОВАНИЯ



Внешние вибраторы для бетона

вкл. 10 м силового кабеля и вилку.

Версия CS имеет встроенный ON/OFF-выключатель.

Модель	Артикул	Цена €	Частота вращения 1/мин	Центробежная сила макс., кН	Напряжение В	Сила тока А	Частота Гц
AR 26/6/042	5100003120	540.00	6000	2,17 – 3,47	42 В 3~	8.0	200
AR 26/6/042 3,5 кН	5100004048	540.00		3,47			
AR 26/6/042 CS	5100003940	710.00		2,17 – 3,47	250 В 3~	1,3	
AR 26/6/250	5100003953	540.00					

Внешние вибраторы для бетона со встроенным преобразователем частоты и напряжения

Для подключения к сети 220-240 В

Модель	Артикул	Цена €	Частота вращения 1/мин	Центробежная сила макс., кН	Напряжение В	Сила тока А
ARFU 26/6/230	5100004243	1900.00	6000	3,47	220 - 240 В 1~	6.0


Крепежные приспособления для внешних вибраторов AR 26/6/042 (CS) и ARFU 26/6/230 для фиксации на опалубке находятся в разделе «Аксессуары».

Пожалуйста, всегда пользуйтесь документом «Советы по применению внешних вибраторов».

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОНИРОВАНИЯ



Внешние вибраторы стандартной и высокой частоты


Модель	Артикул	Цена €	Частота вращения 1/мин	Центробежная сила макс., кН	Напряжение, В	Сила тока А	Вес, кг
AR 64/1,5/400	5100004207	950.00	1500	5,05	400	1,40	21,0
AR 75/1,5/400	5000007800	1380.00		10,29		3,40	36,5
AR 26/3/230 w	5100003938	540.00	3000	3,00	230	1,75	7,0
AR 26/3/400	5100003960	540.00			400	0,57	6,2
AR 34/3/230 v	5100002831	550.00	0 - 5220	0 – 6,93	0 - 400	1,30	6,3
AR 34/3/400	5100002830	550.00	3000	3,47	400	0,75	7,0
AR 43/3/230 v	5100004246	590.00	0 - 5220	10,52	0 - 400	1,50	8,3
AR 43/3/400	5100004247	720.00	3000	10,10	400	1,50	12,1
AR 53/3/400	5100004251	800.00		14,14		1,70	16,8
AR 64/3/230	5100004024	950.00		16,05	230	3,00	18,7
AR 64/3/400	5100004210	950.00		400	1,70		
AR 75/3/230 v	5000007865	1380.00	0 - 5220	24,12	0 - 400	3,80	30,5
AR 75/3/400	5000007799	1380.00	3000	25,23	400	2,40	33,0
AR 34/6/042	5100002161	550.00	6000	6,98	42	9,00	5,9
AR 34/6/250	5100002826	550.00			250	1,70	
AR 43/6/042	5100004248	590.00		10,10	42	15,00	8,4
AR 43/6/250	5100004249	590.00			250	2,50	
AR 52/6/042	5100004253	830.00		14,14	42	18,20	18,6
AR 52/6/250	5100004257	830.00			250	2,70	
AR 53/6/042	5100004254	670.00			42	18,20	12,3
AR 53/6/250	5100004258	670.00			250	2,70	
AR 54/6/250	5000006917	800.00		19,03	42	21,5	20,2
AR 62/6/042	5100004204	980.00			250	3,10	20,0
AR 62/6/250	5100004221	980.00				15,1	
AR 63/6/250	5100004222	820.00			42	21,5	13,8
AR 64/6/042	5100004216	820.00		250	3,10		
AR 64/6/250	5100004223	820.00		26,56	42	32,00	26,8
AR 75/6/042	5000007794	1250.00			250	7,50	
AR 75/6/250	5000007797	1250.00					

Высокочастотные внешние вибраторы с частотой вращения 4.500 и 9.000 об/мин. и другими международными стандартами частоты и напряжения доступны по запросу.

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОНИРОВАНИЯ



Преобразователи частоты и напряжения

Модель	Артикул	Цена €	Кол-во розеток	Подключение	Выходная мощность кВА	Выходной ток А	Выходное напряжение В	Выходная частота Гц	Вес кг
FU 1.5/200W	5000007949	1,050.00	2 x 32 А	230 В 1~	1.5	20.6	42 В 3~	200	27.0
FU 1.8/200	5000007752	1,120.00	2 x 32 А	400 В 3~	1.9	27.0			26.0
FU 4/200	5000008890	3,050.00	3 x 32 А		3.8	52.0			64.0
FU 5z/200	5000008891	3,750.00	4 x 32 А		5.0	69.0			75.0

Преобразователь частоты и напряжения электронный с силовым кабелем 25 м на встроенном барабане

Модель	Артикул	Цена €	Кол-во розеток	Подключение	Выходная мощность кВА	Выходной ток А	Выходное напряжение В	Выходная частота Гц	Вес кг
КТУ 2/042/200W	5000008884	1,770.00	2 x 32 А	230 В 1~	2.6	35.0	42 В 3~	200	34.4

Преобразователи частоты и напряжения электронные

Модель	Артикул	Цена €	Кол-во розеток	Подключение	Выходная мощность кВА	Выходной ток А	Выходное напряжение В	Выходная частота Гц	Вес кг		
FUE 1/042/200W	5000008934	1,350.00	1 x 32 А	230 В 1~	2.2	25.0	42 В 3~	200	25.0		
FUE 2/042/200W	5000008902	1,660.00	2 x 32 А		2.6	35.0			26.4		
FUE 2/250/200W	5000610011		2 x 16 А		6.0	250 В 3~	32.0				
FUE 5/250/200	5000008947	2,680.00	3 x 16 А	400 В 3~	3.8	9.0	42 В 3~	0 - 200	32.0		
FUE 6/042/200W	5000610176	2,200.00	3 x 32 А	230 В 1~	3.7	53.0			32.5		
FUE 6/042/200W SC	5000610405	2,950.00	4 x 32 А						400 - 415 В 3~	5.45	75.0
FUE-M/S 75A	5000108000	3,650.00	2 x 63 А	6 x 32А вкл. 2 группы розеток	10.5	145.0	87.0				
	5000107999	3,740.00	4 x 32 А								
FUE 10/042/200	5000610019	5,310.00	Только силовой кабель	400 В 3~	25.0	250 В 3~					
FUE 10/250/200	5000610020	5,470.00									

Преобразователи с другими международными стандартами частоты и напряжения доступны по запросу. Пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом для подбора необходимого оборудования.

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОНИРОВАНИЯ




Схема подключения погружных вибраторов 42 В/200 Гц или 250 В/200 Гц к преобразователям

Converter	Погружной вибратор IR(S)EN ...											
	Номинальное потребление тока А											
Сила тока А, Количество розеток	... 30	... 38	... 45	... 57k	... 57	... 65	... 30/250	... 38/250	... 45/250	... 57k/250	... 57/250	
	3.5 А	7.0 А	10.0 А	13.0 А	17.3 А	25.0 А	0.6 А	1.4 А	1.85 А	2.2 А	3.0 А	4.2 А
FU 1.5/200W 20.6 А. 2 x 32 А	2	2	2	1	1	-						
FU 1.8/200 27.0 А. 2 x 32 А	2	2	2	2	1	1						
FU 4/200 52.0 А. 3 x 32 А	3	3	3	3	3	2						
FU 5z/200 69.0 А. 4 x 32 А	4	4	4	4	3	2						
KTU 2/042/200W 35.0 А. 2 x 32 А	2	2	2	2	2	1						
FUE 1/042/200W 25.0 А. 1 x 32 А	1	1	1	1	1	1						
FUE 2/042/200W 35.0 А. 2 x 32 А	2	2	2	2	2	1						
FUE 6/042/200W 53.0 А. 3 x 32 А	3	3	3	3	3	2						
FUE 2/250/200W 6.0 А. 2 x 16 А							2	2	2	2	2	1
FUE 5/250/200 9.0 А. 3 x 16 А							3	3	3	3	3	2

Разные типы вибраторов возможно комбинировать вместе. Для этого суммируйте номинальное потребление тока А всех вибраторов и убедитесь, что эта величина не превышает выходного показателя преобразователя.


В том случае, когда характеристики преобразователя позволяют подключить большее количество вибраторов, чем имеется выходов для подключения на корпусе преобразователя Вы можете использовать внешний разветвитель.

Пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом для подбора необходимого оборудования.

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОНИРОВАНИЯ



Виброрейка с 4-тактным бензиновым двигателем

3 рабочих этапа в 1: распределение, разравнивание, уплотнение, 7 значений регулируемого центростремительного усилия

Модель	Артикул	Цена €	Мощность кВт	Объем топливного бака	Расход топлива	Вес кг
P 35A	5000620957	1,870.00	1.2	0.7 л	0.6 л/ч	15.5

Рабочий профиль для P 35A

Модель	Артикул	Цена €	Ширина мм	Длина м	Вес кг
SBW 4F	5000160269	260.00	165	1.2	3.4
SBW 15M	5000160270	310.00		1.5	4.3
SBW 6F	5000160271	400.00		1.8	5.2
SBW 20M	5000160272	450.00		2.0	5.6
SBW 8F	5000160273	510.00		2.4	7.5
SBW 10F	5000160274	580.00		3.0	9.4
SBW 12F	5000160275	680.00		3.7	10.3
SBW 14F	5000160276	740.00		4.3	13
SBW 16F	5000160277	960.00		4.9	14

Ручные затирочные машины для обработки кромок

Диаметр ротора = 600мм, бензиновый (А) или электрический (Е) двигатель, комплект поставки включает: 4 финишные лопасти, затирочный диск

Модель	Артикул	Цена €	Мощность кВт	Скорость вращения лопастей об/мин	Угол наклона лопастей	Вес кг
СТ 24-4А	5000620105	2,400.00	2.9	90 - 141	0 - 15°	71
СТ 24-230Е	5000620377	2,600.00	2.2	116		74

Электрические ручные затирочные машины


Диаметр ротора = 915мм, комплект поставки включает: 4 комбинированные лопасти

Модель	Артикул	Цена €	Мощность кВт	Скорость вращения лопастей об/мин	Угол наклона лопастей	Вес кг
СТ 36-400Е	5000620828	3,250.00	2.6/3.1	50 / 100	0 - 30°	104.0

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОНИРОВАНИЯ



Ручные затирочные машины

Одноцилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением - Honda Motor (A) или Wacker Neuson engines ()

Угол наклона лопастей 0 - 30°, комплект поставки включает комбинированные лопасти

Управляющая рукоять и подъемная дуга не входят в комплект поставки.

Модель	Артикул	Цена €	Мощность кВт	Скорость вращения лопастей об/мин	Диаметр ротора мм	Вес кг
СТ 36-5A	5000620829	2,400.00	4.3	60 - 125	915	73.0
СТ 36-6	5000620830					84.0
СТ 36-8A	5000620831	2,800.00	6.2	25 - 200	915	90.0
СТ 36-8AV*	5000620832	3,520.00				80.0
СТ 36-9	5000620833	2,800.00	6.7	60 - 125	915	87.0
СТ 36-9V*	5000620834	3,250.00				96.0
СТ 48-8A	5000620837	3,120.00	6.2	60 - 125	1,220	93.0
СТ 48-9	5000620838		6.7			102.0
СТ 48-11A	5000620835	3,450.00	8.7	25 - 200	1,220	106.0
СТ 48-13AV*	5000620836	4,380.00	10.0			

*V= регулируемая скорость вращения ротора при помощи автоматической коробки передач


Рабочие рукояти длиной 174 см и подъемные дуги

Модель	Артикул	Цена €	Механизм управления наклоном лопастей	Характеристики рукояти
Ручка управления T	5000181022	400.00	Поворотный «барашек»	фиксированная
Ручка управления Fold-T	5000181021	550.00		складывающаяся
Ручка управления ADJ-T	5000181018	500.00		регулируемая по высоте
Ручка управления Fold-ADJ-T	5000181020	600.00		складывающаяся и регулируемая по высоте
Ручка управления ADJ-P	5000181017	680.00	Pro-Shift®	регулируемая по высоте
Ручка управления Fold-ADJ-P	5000181019	800.00		складывающаяся и регулируемая по высоте
Подъемная дуга для СТ 36	5000160979	95.00		
Подъемная дуга для СТ 48	5000160978			

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОНИРОВАНИЯ



Двухроторные затирочные машины с сиденьем для оператора

Встроенная система транспортировочных колес (CRT 36), все модели имеют большие встроенные топливный и водяной баки
Скорость вращения лопастей = 25 – 165 об/мин., Угол наклона лопастей = 0 - 25°

Двухцилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением - Honda (A) или Wacker Neuson ()

Модель	Артикул	Цена €	Мощность кВт	Кол-во лопастей	Диаметр ротора мм	Вес кг
CRT 36-26A RD	5000621002	10,500.00	19.0	2 x 4	915	392
CRT 36-25-WK	5000620804		18.6			395

Двухцилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель /Трехцилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель Briggs & Stratton Vanguard
Четырехцилиндровый 4-тактный дизельный двигатель Kohler

Модель	Артикул	Цена €	Двигатель	Мощность кВт	Кол-во лопастей	Диаметр ротора мм	Вес кг
CRT 48-35V	5000620807	15,370.00	2-цилиндровый бензиновый с воздушным охлаждением	2.16.	2 x 5	1,220	508
CRT 48-34V	5000620805	17,450.00	3-цилиндровый бензиновый с жидкостным охлаждением	24.6	2 x 5		558
CRT 48-35L	5000620806	19,250.00	4-цилиндровый дизельный с жидкостным охлаждением	26.0	2 x 5		603

Система управления джойстиком – дизельный двигатель Kohler или Kubota

Гибридная электрогидравлическая система управления: максимальная производительность и простота в эксплуатации при работе по затирке бетонной поверхности. Идеально подходит для больших объемов работ.


4-цилиндровый дизельный двигатель Kohler с жидкостным охлаждением

Модель	Артикул	Цена €	Мощность кВт	Кол-во лопастей	Диаметр ротора мм	Вес кг
CRT 48-35L-PS	5000620900	21,500.00	26	2 x 5	1,220	643

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



УПЛОТНЕНИЕ



Вибротрамбовки


Модель	Артикул	Цена €	Двигатель	Размер башмака (Д x Ш) мм	Вес кг
BS 30	5000005216	3,250.00	WACKER NEUSON 2-тактный бензиновый	280 x 150	32
BS 50-2i. 11"	5000009414	2,750.00		330 x 280 *	59
BS 60-2i. 11"	5000009419	2,950.00		330 x 330 *	66
BS 70-2i. 13"	5000009426	3,400.00		330 x 330 *	74
BS 50-4s. 11"	5000620818	2,600.00	WACKER NEUSON 4-тактный бензиновый	330 x 280 *	62
BS 60-4s. 11" PL SHOE	5000620819	2,800.00			70
DS 70. 13"	5000620053	4,200.00	Дизельный		84

* Трамбовочные башмаки доступны в различных вариантах ширины.

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



УПЛОТНЕНИЕ



Виброплиты прямого хода Центробежная сила от 12 до 20 кН

Модель	Артикул	Цена €	Мощность кВт	Вес кг
WP 1030A	5000630015	1,030.00	2.1	50
WP 1235A	5000630016	1,230.00	2.6	60
WP 1540W	5000630018	1,580.00	3.7	75
WP 1540A	5000630017		3.6	
WP 1550W	5000630020		3.7	85
WP 1550A	5000630019	1,700.00	3.6	86
WP 2050A	5000630022		3.7	100
WP 2050W	5000630023			


Виброплиты прямого хода WPP, Виброплиты серий DPS и WPU Центробежная сила от 15 до 18 кН

Модель	Артикул	Цена €	Мощность кВт	Вес кг
WPP 1540W	5000630027	2,000.00	3.7	81
WPP 1540Ww	5000630028	2,130.00		85
WPP 1540A	5000630025	2,000.00	3.6	81
WPP 1540Aw	5000630026	2,130.00		85
WPP 1550W	5000630031	2,000.00	3.7	86
WPP 1550Ww	5000630032	2,130.00		90
WPP 1550A	5000630029	2,000.00	3.6	86
WPP 1550Aw	5000630030	1,800.00		90
WPU 1550A	5000630033	2,530.00		
WPU 1550Aw	5000630034			
DPS 1850H Basic	5000610032	3,200.00	3.4	110
DPS 1850H Asphalt	5000610033	3,390.00		135
DPS 1850H Vario	5000610034	3,640.00		108

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



УПЛОТНЕНИЕ



Реверсивные виброплиты


Центробежная сила от 25 до 37 кН

Модель	Артикул	Цена €	Мощность кВт	Вес кг
DPU 2540H	5000610035	5,000.00	3.4	154
BPU 2540A	5000008758	4,200.00	4.0	140
DPU 2550H	5000610036	5,000.00	3.4	159
DPU 2560H	5000610037			164
DPU 2560Hts	5000610038			
DPU 3050H	5000610039	6,000.00	5.0	175
DPU 3050He	5000610298	7,330.00		206
BPU 3050A	5000008763	4,800.00	6.6	166
DPU 3060H	5000610040	6,000.00	5.0	180
DPU 3060Hts	5000610042			187
DPU 3070H	5000610041			
BPU 3750Ats	5000610408	5,800.00	6.6	247
DPU 3750Hts	5000610321	6,500.00	5.4	
DPU 3760Hts	5000610358	6,600.00		256
DPU 3750Hets	5000610322	7,000.00		265
DPU 3760Hets	5000610359	7,100.00		274

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



УПЛОТНЕНИЕ




Реверсивные виброплиты Центробежная сила от 40 до 100 кН

Модель	Артикул	Цена €	Мощность кВт	Ширина плиты основания мм	Вес кг
DPU 4045Ye	5000610350	8,400.00	4.5	600	356
DPU 4545H	5000610348	9,000.00	7.0	440	367
DPU 4545Hap	5000610349			600	390
DPU 4545He	5000610347	9,500.00		440	382
BPU 5545A	5000610346	7,400.00	9.6	450	301
				600	324
DPU 5545H	5000610352	9,500.00	7.0	440	367
				600	390
				750	409
DPU 5545Hap	5000610353	9,900.00		440	387
				600	410
				750	429
DPU 5545He	5000610351	9,900.00	440	387	
			600	410	
DPU 6555H	5000610355	11,500.00	9.6	550	433
				610	449
				710	456
				860	475
DPU 6555Hap	5000610356	11,500.00		550	455
				610	471
				710	478
				860	497
DPU 6555He	5000610354	12,000.00		550	455
				610	471
				710	478
				860	497
DPU 100-70Les	5000610344	18,210.00	700	711	
			870	768	

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



УПЛОТНЕНИЕ



Виброплиты с инфракрасным дистанционным управлением - SC SmartControl

Центробежная сила 69 кН

Оснащены функцией круиз-контроля.

Модель	Артикул	Цена €	Мощность кВт	Ширина плиты основания мм	Вес кг
DPU 7060F	5000610236	22,840.00	11.0	800	615
DPU 7060Ft Speed control	5000610237	22,940.00			

Самая мощная виброплита в мире с центробежной силой 130 кН

- инфракрасное управление
- плавная регулировка частоты
- превосходная маневренность благодаря разделенной плите основания.


(Производительность уплотнения DPU 130 сравнима с работой 7-тонного тандемного катка, при этом стоимость обслуживания данной виброплиты существенно ниже)

Модель	Артикул	Цена €	Мощность кВт	Ширина плиты основания мм	Вес кг
DPU 130	5000610143	27,500.00	21.0	1,200	1,170

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



УПЛОТНЕНИЕ



Ручные вибротатки с двумя вальцами

Модель	Артикул	Цена €	Мощность кВт	Рабочая ширина мм	Центробежная сила кН	Вес кг
RD 7H-S	5000620795	13,500.00	6.3	650	13	810
RD 7H-ES	5000620794	13,950.00				830

Траншейный каток на инфракрасном управлении

Модель	Артикул	Цена €	Мощность кВт (DIN ISO 3046)	Рабочая ширина мм	Центробежная сила кН	Вес кг
RTx -SC 2	5200008540	32,670.00	13,9	560-820	34,2 / 68,4	1,560


Вибротатки с сиденьем для оператора

Модель	Артикул	Цена €	Мощность кВт	Рабочая ширина мм	Центробежная сила кН	Вес кг
RD 16-90	5000620799	30,000.00	20.0	900	2 x 15	1,485
RD 16-100	5000620798	31,900.00		1,000		1,519

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Электрические отбойные молотки и перфораторы с бесщеточным трехфазным асинхронным двигателем

Встроенный преобразователь с двойной изоляцией

Исполнение рукоятки Pro Ergo

Модель	Артикул	Цена €	Хвостовик	Сила удара J	Вес кг
EH 9 BLM	500008732	1,370.00	SDS-max	19	10.7
EHV 11 BLM	500008731	1,470.00			11.7

Модель	Артикул	Цена €	Хвостовик			Сила удара J	Вес кг
			шестигр. 25x108	шестигр. 28x152	шестигр. 28x160		
EH 75/230	5100004153	3,300.00	•			75	25.0
EH 100/230	5100003030	3,900.00		•		100	32.0
EH 100/230	5000610319				•		

Бензиновые отбойные молотки BH 65 и BH 55

Увеличено разрушительное воздействие с использованием инновационной ударной системы с предельно сниженным уровнем воздействия вибрации на руки.

Модель	Артикул	Цена €	Хвостовик	Сила удара J	Вес кг
BH 65	5100004033	3,500.00	шестигр. 25x108	65	25.0
BH 55 rw	5100004039			55	25.0
BH 55	5100004027	3,300.00		55	24.0

Широкий ассортимент оснастки представлен в разделе аксессуаров.

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Бензиновые отрезные дисковые пилы

Двухтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением, производительный и эффективный.

Инновационная разработка Soft Start: позволяет запускать бензорез быстро и без лишних усилий.

Модель	Артикул	Цена €	Мощность кВт	Диск Ø мм	Посадочный размер диска мм	Вес кг
BTS 635S	5000610192	1,000.00	4.3	300-350	25.4	11.3

Бензиновые шовнарезчики – Стандартная версия

4-тактный бензиновый двигатель, большой бак для воды (32 л), регулируемая ручка, центр тяжести над режущим валом

Модель	Артикул	Цена €	Мощность кВт	Диск Ø мм	Вес кг
BFS 735 A	5100001816	1,250.00	6.2	350	70.0
BFS 940 W	5100004005	2,400.00	6.6	350-400	83.0
BFS 940 A	5100004004	2,500.00			87.0
BFS 1345 W	5100004009	2,600.00	9.9	350-450	93.0
BFS 1345 A	5100004007	2,700.00	9.6		95.0
BFS 1350 A	5100004011	2,800.00	9.6	350-500	96.0

Бензиновые шовнарезчики с укороченной базой - Z-версия

4-тактный бензиновый двигатель, большой бак для воды (32 л), регулируемая ручка, центр тяжести над режущим валом


Модель	Артикул	Цена €	Мощность кВт	Диск Ø мм	Вес кг
BFS 1345 Az	5100004008	2,700.00	9.6	350-450	96.0
BFS 1350 Az	5100004012	2,800.00	9.6	350-500	97.0

Широкий ассортимент оснастки представлен в разделе аксессуаров.

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Центробежные мотопомпы серии PG

Высокопроизводительные мотопомпы – идеальны для откачки слегка загрязненной воды с размером частиц до 6.5 мм.

Центробежные мотопомпы серии PT

Мотопомпы для грязной воды с размером частиц от 25 до 38 мм.

Модель	Артикул	Цена €	Напор м	Макс. расход л/мин	Соединение Ø мм	Двигатель	Вес кг
PG 2	5000009054	450.00	30.0	600	50	4-тактный, бензин	24.0
PG 3	5000009055	520.00		1,000	75		31.0
PT 2A	5000009237	1,500.00	32.0	795	50	4-тактный, бензин	43.0
PT 2H	5000009097	2,450.00				одноцилиндровый, дизель	59.0
PT 3A	5000009240	1,850.00	29.0	1,515	75	4-тактный, бензин	64.0
PT 3	5000009322	65 000 рублей				4-тактный, бензин Wacker Neuson	65.0
PT 3H	5000009103	2,900.00				одноцилиндровый, дизель	73.0
PTS 4V	5000620972	3,500.00	32	2,667	100	Vanguard 305447-0144-E1 бензин	163
PT 6LS	5000007174	14,500.00	30,5	4,935	150	Lombardini 11 LD625-3 дизель	850

Диафрагменные мотопомпы для грязной воды

Идеальны для откачки жидкой грязи и откачки воды с размером частиц от 32 до 45 мм.

Модель	Артикул	Цена €	Напор м	Макс. расход л/мин	Соединение Ø мм	Двигатель	Вес кг
PDI 2A	5000620772	2,000.00	7.5	183	50	4-тактный, бензин	52.0
PDI 3A	5000620776	2,288.00		333	75		63.0

Мотопомпа модульного типа для грязной воды

6-метровый вал, максимальный размер частиц – 12 мм.


Модель	Артикул	Цена €	Длина вала м	Соединение Ø мм	Напор м	Макс. расход л/мин	Двигатель	Вес кг
PF3 E Привод	5000610080	750.00	6.0				4-тактный, бензин	27.0
PF3 S6 Гибкий вал	5000207511	520.00					19.3	
PF3 P Всасывающая голова	5000207512	330.00		75	17	900		5.9

Широкий ассортимент оснастки представлен в разделе аксессуаров.

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Комплект поставки для мотопомп

Помимо руководства оператора и журнала запасных частей комплект поставки для мотопомп включает следующее:

Мотопомпы для слегка загрязненной воды

#5000009054 - PG 2	Ø в мм	Артикул	Количество
Крепление типа «хомут»	50	5000077657	3
Пластиковое всасывающее сито	50	5000117979	1
Гаечный ключ		5000081610	1

#5000009055 - PG 3	Ø в мм	Артикул	Количество
Крепление типа «хомут»	75	5000077657	3
Пластиковое всасывающее сито	75	5000117980	1
Гаечный ключ		5000081610	1

Диафрагменные мотопомпы


#5000009055 - PDI 2A	Ø в мм	Артикул	Количество
Крепление типа «хомут»	50	5000028698	1
Штуцер-елочка для металлического всасывающего сита	50	5000026918	1
Металлическое всасывающее сито	50	5000183528	1
Переходник NPT/BSP x 2.125	50	5000054150	2

#5000620776 - PDI 3A	Ø в мм	Артикул	Количество
Крепление типа «хомут»	75	5000028699	1
Штуцер-елочка для металлического всасывающего сита	75	5000028071	1
Металлическое всасывающее сито	75	5000183529	1
Переходник NPT/BSP x 2.125	75	5000054151	2

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Комплект поставки для мотопомп

Помимо руководства оператора и журнала запасных частей комплект поставки для мотопомп включает следующее:

Мотопомпы для грязной воды

#5000009237 - PT 2A	Ø в мм	Артикул	Количество
Быстроразъёмное соединение для напорных шлангов – с внутренней резьбой, соединением storz	50	5000054341	2
Крепление типа «хомут»	50	5000028698	1
Штуцер «елочка» для фильтра грубой очистки	50	5000026918	1
Металлическое всасывающее сито	50	5000030550	1
Соединительный элемент с резьбой с двух сторон для жестких соединений	50	5000070519	2

#5000009097 - PT 2H	Ø в мм	Артикул	Количество
Крепление типа «хомут»	50	5000028698	1
Штуцер «елочка» для фильтра грубой очистки	50	5000026918	1
Металлическое всасывающее сито	50	5000030550	1
Соединительный элемент с резьбой с двух сторон для жестких соединений	50	5000070519	2


#5000009240 - PT 3A	Ø в мм	Артикул	Количество
Быстроразъёмное соединение для напорных шлангов – с внутренней резьбой, соединением storz	75	5000054343	2
Крепление типа «хомут»	75	5000028699	1
Штуцер «елочка» для фильтра грубой очистки	75	5000028071	1
Металлическое всасывающее сито	75	5000030549	1
Соединительный элемент с резьбой с двух сторон для жестких соединений	75	5000054151	2

#5000009103 - PT 3H	Ø в мм	Артикул	Количество
Крепление типа «хомут»	75	5000028699	1
Штуцер «елочка» для фильтра грубой очистки	75	5000028071	1
Металлическое всасывающее сито	75	5000030549	1
Соединительный элемент с резьбой с двух сторон для жестких соединений	75	5000054151	2

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Погружные электрические однофазные насосы мощностью 0.4 – 1.5 кВт с соединением Storz

Идеальны для применения, где требуется быстрая откачка воды с размером частиц до 9.5 мм.

Специальный аксессуар для PST2 400 значительно расширяет диапазон применения насоса.


Модель	Артикул	Цена €	Макс. расход л/мин	Напор м	Мощность кВт	Соединение Schuko	Защищенное соединение Schuko + поплавков	Соединение Ø мм	Вес кг
PST2 400	5000009173	320.00	200	12.0	0.40	•		50	11.3
	5000008789	450.00					•		
PS2 500	5000009176	360.00	220	11.0	0.50	•		50	9.5
	5000008794	490.00					•		
PSA2 500	5000009179	520.00	220	11.0	0.50	•	•	50	10.0
	5000008790	650.00					• (без поплавка)		
PST3 750	5000620455	580.00	310	18.0	0.75	•		75	19.0
	5000620454	700.00				•			
PS2 800	5000620439	685.00	310	15.0	0.75	•		50	13.2
	5000620438	805.00					•		
PSA2 800	5000620450	803.00	310	15.0	0.75	•	•	50	13.8
	5000620449	890.00					• (без поплавка)		
PS2 1500	5000620458	1,890.00	420	17.5	1.20	•		50	32.5

Широкий выбор аксессуаров для насосов представлен в разделе аксессуаров.

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Трехфазные погружные электрические насосы мощностью 1.5 - 11 кВт с соединением Storz

Надежные, производительные трехфазные насосы для откачки воды с размером частиц до 20 мм. Включают фазовый инвертер и защиту двигателя.

Модель „...L“ - облегченная (алюминий), „...A...L“ - облегченная, со встроенным контролем уровня жидкости

Модель „...HH“ - высокий напор, „...HF“ - высокая производительность


Модель	Артикул	Цена €	Макс. расход л/мин	Напор м	Мощность кВт	Поплавок	Вилка CEE 400V/16A	Вилка CEE 400V/32A	Соединение Ø мм	Вес кг
PS2 1503	500008802	1,640.00	430	21.5	1.5		•		50	29.0
	500008803	1,795.00				•	•			
PS2 1503L	5000620462	1,835.00	420	20.0			•			19.5
PSA2 1503L	5000620463	2,050.00				встр.	•	20.0		
PS3 1503	500008808	1,640.00	670	14.4			•		75	29.0
	500008809	1,800.00				•	•			
PS2 2203	500008814	1,890.00	500	26.0	2.2		•	50	32.0	
	500008815	2,030.00				•	•			
PS2 2203L	5000620465	2,030.00	530	24.0			•			23.0
PSA2 2203L	5000620466	2,300.00				встр.	•	23.5		
PS3 2203	500008820	1,890.00	800	20.4			•		75	32.0
	500008821	2,030.00				•	•			
PS2 3703	500008826	2,550.00	450	36.5	3.7		•	50	55.0	
	500008827	2,710.00				•	•			
PS3 3703	500008832	3,130.00	900	29.0			•			75
	500008833	2,710.00				•	•			
PS4 3703	500008838	2,570.00	1,440	18.0			•			100
	500008839	2,710.00				•	•			
PS3 5503	500008844	3,100.00	1,100	32.0	5.5		•	75	66.0	
	500008845	3,230.00				•	•			
PS4 5503	500008850	3,120.00	1,750	22.5			•			100
	500008851	3,250.00				•	•			
PS4 7503HH	500008856	3,780.00	1,400	40.0	7.5		•	93.0		
	500008857	3,980.00				•	•			
PS4 7503HF	500008862	3,800.00	2,040	31.0			•			
	500008863	3,900.00				•	•			
PS4 11003HH	500008876	4,750.00	1,440	48.5	11.0		•	130.0		
	500008868	4,930.00				•	•			
PS4 11003HF	500008878	4,750.00	2,440	32.5			•			
	500008872	4,950.00				•	•			

Широкий выбор аксессуаров для насосов представлен в разделе аксессуаров.

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Насосы для сточных вод (трехфазные) 0.75 – 3.8 кВт

PSC... Ex - насосы со взрыво- и пожаробезопасным исполнением (сертификация ATEX Ex II 2G Ex d IIB)

Не засоряемая крыльчатка с режущим механизмом (материал лезвий – карб-вольфрамовый сплав)

Модель	Артикул	Цена €	Макс. расход л/мин	Напор м	Мощность кВт	Вилка	Соединение Ø мм	Макс. Ø частиц мм	Вес кг
PSC2 0753	5000620467	795.00	320	11.5	0.75	CEE 400B / 16A	50	21	24.0
PSC3 1503	5000620468	1,090.00	820	13.0	1.5	CEE 400B / 16A	80	37	40.0
PSC4 2203	5000620469	1,850.00	1,100	13.5	2.2	CEE 400B / 16A	100	44	68.0
PSC4 3703	5000620470	2,150.00	1,700	16.0	3.7	CEE 400B / 16A	100	60	84.0
PSC3 1603 Ex	5000620471	2,450.00	810	13.2	1.6	отсутствует	80	37	52.0
PSC4 2303 Ex	5000620472	2,700.00	1,100	13.5	2.3	отсутствует	100	44	78.0
PSC4 3803 Ex	5000620473	3,150.00	1,700	16.0	3.8	отсутствует	100	60	94.0


Аксессуары к насосам для сточных вод (не включены в комплект поставки)

Модель	Артикул	Цена €	
Переходник-колесо 90°	50 мм	5000176821	178.00
	75 мм	5000176822	200.00
	100 мм	5000176823	460.00
Storz соединение	50 мм	5000179198	52.30
	75 мм	5000179199	62.70
	100 мм	5000179200	90.00

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Синхронные генераторы со стандартным диапазоном мощностей

Стабильная выходная мощность с 4-тактным бензиновым двигателем Honda и топливным баком на 11 литров.

Модель	Артикул	Цена €	Мощность двигателя кВт	Выходная мощность кВА	Ток на выходе А	Напряжение В	Частота Гц	Разъемы	Вес кг
GV 2500A	5000009345	800.00	3.6	2.3	10.0	230 1 ~	50	2 x Schuko 230V/16A	41.0
GV 5000A	5000009346	1,400.00	6.3	4.33	18.8 (1~)				61.0
GV 5003A	5100002154	1,500.00		5.2	14.1 (1~) 7.5 (3~)	230 1 ~ 400 3 ~		75.0	
GV 7000A	5000009348	1,550.00	8.3	5.5	23.9	230 1 ~		72.0	
GV 7003A	5100002155	1,900.00		7.1	14.1 (1~) 10.2 (3~)	230 1 ~ 400 3 ~		81.0	

Синхронные генераторы с высоким диапазоном мощностей

Как стандарт, G 7AI отвечает требованиям GW 308 DVGW

(Немецкой технической и научной ассоциации для газа и воды),


GS 12AI с электрическим стартером включая батарею и тележку для транспортировки.

Модель	Артикул	Цена €	Мощность двигателя кВт	Выходная мощность кВА	Ток на выходе А	Напряжение В	Частота Гц	Разъемы	Вес кг
G 7AI	5000009104	3,500.00	8.3	4.9 (1~) 7.0 (3~)	21.5 (1~) 10.1 (3~)	230 1 ~ 400 3 ~	50	1 x CEE 230V/16A 1 x CEE 400V/16A 2 x Schuko 230V/16A	93.0
GS 12AI	5000620317	5,000.00	13.5	6.2 (1~) 11.8 (3~)	27.0 (1~) 17.0 (3~)	230 1 ~ 400 3 ~	50	1 x Schuko 230V/16A 2 x CEE 230V/16A 1 x CEE 400V/16A	175.0

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Осветительный баллон

Металло-галогеновая лампа мощностью 1000 Ватт.

Диффузный рассеиватель создает освещение без резких теней.

Быстрый и легкий монтаж и демонтаж всей системы (без надувания баллона).

Объем поставки LB 1: Баллон, штатив, пусковой трансформатор и комплект для фиксации.

Объем поставки LBA 1: Баллон, пусковой трансформатор и силовой кабель.

Модель	Артикул	Цена €	Макс. высота штатива м	Световой поток lm	Рекомендуемая мощность генератора	Вес кг
LBS 80 M	5100004503	2,500.00	5.5	99,000	мин. 2 кВт	41.8

Осветительная вышка


с 4 x 1,000 Ватт металлогалогеновыми лампами

Модель	Артикул	Цена €	Двигатель		Вместимость бака, время непрерывной работы	Макс. высота вышки м	Вес кг (без топлива)
			Модель	Выходная мощность			
LTN 6L 230V/50Hz CE	5000620119	12,400.00	3-цилиндр. дизель	8.5	123 л, 73 ч	9.0	767.0
Шасси с ПТС	5009999151	55 000,00 рублей	---	---	---	---	---
Шасси без ПТС	5009999151	50 000,00 рублей	---	---	---	---	---

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Установка для прогрева поверхностей

Когда наступают холода, данная установка является самым эффективным способом сохранить график строительства на вашем объекте и остаться в рамках бюджета.

- поставляется без шасси.

- до 130 часов непрерывной работы.

Модель	Артикул	Цена €	Стандартная производительность оттаивания (с аксессуарами) м ²	Производительность прогрева бетона (с аксессуарами) м ²	Производительность насосов (2 насоса) л/ч	Нормальная рабочая температура С°	Вес с / без топлива кг
HSN 700 G	5000620243	60,000.00	204-409 / 409	409 / 1,128	2 x 1,003	38 - 82	3,346 / 2,863
HSN 350 DG 50Hz	5200001677	45,000.00	102-204 / 307	204 / 612	1 x 1,003	38 - 82	1,348 / 978

Установка для прогрева воздуха

Для прогрева залов и больших пространств при помощи теплообменников.

HP 252 поставляется без шасси. Шасси может быть заказано дополнительно.

Модель	Артикул	Цена €	Номинальная мощность кВт/ч	Производительность кВт/ч	Эффективность %	Температура нагрева С°	Вес без топлива кг
HP 252	5000620249	50,000.00	252	209	83	37.8 – 82.2	3,713

Аксессуары для установок серий HSN и HP

Модель	Артикул	HSN 350/700	HP 252	Цена €
Катушка со шлангами HNS, для увеличения площади прогрева (2 x 350 м)	5000620426	•		13,000.00
Насос DPP	5000620429	•		4,000.00
Термоизоляционный мат 38 x 1.8 м	5000173645	•		492.00
Насос CE (при вертикальной высоте > 18 м и/или расстоянии до теплообменника > 60 м)	5000620237		•	3,280.00
Теплообменник HX 15 CE (макс. 16 шт.)	5000620255		•	2,800.00
Теплообменник HX 30 CE (макс. 8 шт.)	5000620913		•	3,500.00
Теплообменник HX 60 CE (макс. 4 шт.)	5000620251		•	4,000.00
Разветвитель 4-х точечный	5000167656		•	1,850.00
Шланг теплоносителя черный, 15 м	5000169054		•	350.00
Шланг теплоносителя красный, 15 м	5000166001		•	400.00
Шланг теплоносителя красный, 30 м	5000166002		•	620.00
Шасси для HP 252	5000193925		•	27,500.00

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.






WACKER NEUSON

Price list accessories.

- Concrete Technology
- Compaction
- Worksite Technology



АКСЕССУАРЫ ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОНИРОВАНИЯ



Аксессуары для погружных и внешних вибраторов

	Назначение	Артикул	Цена €
	Разветвитель 42V для внешних вибраторов AR 26/... (CS). С 1 x CEE розетки 32A на 2 CEE розетки макс. 15A.	5000206770	150.00

Фиксирующие устройства для внешних вибраторов AR 26/ ... (CS) и ARFU 26/ ...

	Назначение	Артикул	Цена €	
Балочные (деревянные) модели опалубок	Макс. ширина захвата 120 мм, макс. ширина ребер опалубки 105 мм	SV 4	5000201173	205.00
	<u>Doka</u> H 20, Top 50, FF 20 <u>Peri</u> VT 20K, GT 24, VARIO GT 24 <u>Hünnebeck</u> H 20, R 24, GF 24, ES 24 <u>Meva/Noe/Paschal</u> H 20 <u>Ulma</u> VM20			
Рамочные (стальные) модели опалубок	Ширина захвата 10 - 135 мм. <u>Doka</u> Framax XLife, Alu Framax XLife, <u>Peri</u> Trio, Meva StarTec, Mammut <u>Noe</u> , Noetop	SV 5	5000202910	205.00
	Анкерный профиль. <u>Doka</u> Framax XLife, Alu Framax XLife <u>Paschal</u> Logo, Athlet	SV 51	5000205044	350.00
Балочные и рамочные модели опалубок	Деревянная опалубка: макс. 110 мм. Стальная опалубка: макс. 102 мм. <u>Doka</u> H 20, Framax XLife, Frami <u>Peri</u> VT 20K, GT 24, Trio, Handset <u>Paschal</u> Universalschalung Raster- GE <u>Hünnebeck</u> Rasto <u>Symons</u> Steel-Ply <u>Ulma</u> VM 20, ORMA	SV 53	5000213070	250.00


Пожалуйста, всегда пользуйтесь информацией в листовке "Советы по применению внешних вибраторов".

Крепежные устройства, установочные приспособления, наборы болтов для внешних вибраторов AR и PAR – по запросу.

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



АКСЕССУАРЫ ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОНИРОВАНИЯ



Ручные затирочные машины СТ и двухроторные затирочные машины CRT

	Назначение	Количество	Артикул	Цена €
Затирочные диски Ø 24", 36", 48" 	СТ 24	1	5000174107	75.00
	СТ 36, CRT 36		5000200951	100.00
	СТ 48	1	5000129757	150.00
	CRT 48 с 5 лопастями	2	5000226253	300.00

	Количество	Артикул	Цена €
Финишные лопасти 24", 36", 48" 	1 x 4	5000174106	45.00
		5000129758	65.00
	СТ 48, CRT 48	1 x 4	5000129759

Комбинированные лопасти 36", 48" 	1 x 4	5000079637	95.10
		5000079641	109.20

Обратите внимание: для оснащения CRT 48 необходимы 2 x 5 лопастей.

Транспортировочное приспособление для двухроторной затирочной машины CRT 48




Наименование	Артикул	Цена €
Транспортировочное приспособление CRT 48	5000160259	750.00

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



АКСЕССУАРЫ УПЛОТНЕНИЕ



Системы смачивания для виброплит

Модель	Назначение	Артикул	Цена €
DPS 1850H Basic DPS 1850 Vario	Только с использованием защитной рамы, артикул 5000201978	5000104046	432.00
Рама для DPS 1850H Basic или DPS 1850 Vario	Требуется для установки системы смачивания, артикул 5000104046	5000201978	204.00
WP ...	WP 1030	5000402245	120.00
	WP 1235A	5000400668	170.00
	WP 1540A. WP 1540W	5000402246	
	WP 1550A. WP 1550W. WP 1550 Raw. WP 2050A. WP 2050W	5000400667	
	WPU 1550A	5000402517	170.00
WPP ...	WPP 1540A. WPP 1540W	5000400665	200.00
	WPP 1550A. WPP 1550W	5000400664	
WPU ...	WPU 1550A	5000402517	170.00

Транспортировочные приспособления для виброплит

Модель	Назначение	Артикул	Цена €
WP ...	WP 1235A	5000402786	225.00
	WP 1540A, WP 1540W	5000400729	230.00
	WP 1550A, WP 1550W, WP 1550 Raw, WP 2050A, WP 2050W	5000400728	230.00
DPS ...	DPS 1850H Basic и Vario	5000201979	285.00


Пластины для брусчатки (PGV)

Модель	Наименование	Ширина см	Артикул	Цена €
WP ...	WP 1030	30	5000400672	260.00
	WP 1235A	35	5000400671	270.00
WPP ...	WP 1540A, WP 1540W	40	5000400670	280.00
WPU ...	WPP 1540A, WPP 1540W, WPP 1540Aw, WPP 1540Ww			
	WP 1550A, WP 1550W, WP 1550 Raw, WP 2050A, WP 2050W	50	5000400669	290.00
	WPP 1550A, WPP 1550W, WPP 1550Aw, WPP 1550Ww			
	WPU 1550A, WPU 1550Aw			

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



АКСЕССУАРЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




Overview chisel			
	Star-shaped chisel		Jointing chisel
	Moil point		Mortar raking chisel
	Flat chisel		Toothed chisel
	Flat wedge chisel		Shovel chisel
	Wedge chisel		Bush hammer tool holder
	Flat spade		Ram rod
	Plaster chisel		Tie tamping tool
	Asphalt cutter		Blank
	Broad spade chisel		Ramming shoe
	Asphalt cutter		Driving hood
	Asphalt chisel		Pointed spade
	Wide chisel		Flat spade
	Hollow gauge chisel		Tamping plate
	Gauging chisel		Bush hammer tool
	Winged chisel		Splitting tool

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



АКСЕССУАРЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Ударный и уплотняющий инструмент для молотков

Хвостовик 27 Ø x 80 мм: EH 25, EH 75, BH 23, BH 24, BH 55, BH 65 и BH 55 gw


Наименование	Рабочая длина* мм	Ширина мм	Артикул	Цена €
Острое долото	280		5004001322	35.20
Долото «звездочка», самозатачивающееся с расклинивающими гребнями			5000124650	47.00
Плоское долото			30	5004001323
Клинообразное долото	300	35	5004002158	112.00
Широкое долото		75	5004002191	128.00
Плоская лопатка		120	5004001324	94.00
Резак по асфальту	250	75	5004002193	109.00
Стержень (конус Морзе 4)	130		5000039776	83.00
Трамбовочный башмак (применяется со стержнем 5000039776)	150 x 150		5000039871	166.00
Инструмент для подбивки шпал	380	80	5004001327	109.00
		100	5000211960	94.00
		120	5004002192	230.00
		80	5000104957	215.00
Инструмент для подбивки шпал (низкошумное исполнение)	330	100	5000212180	240.00
	380	80	5000038947	191.00
Оправа для забивки свай до Ø 80 мм (применяется со стержнем 5000039776)			5000039869	147.00
Оправа для забивки свай до Ø 120 мм (применяется со стержнем 5000039776)			5000039870	191.00

* Рабочая длина = Длина инструмента до возвратной юбки

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



АКСЕССУАРЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Ударный и уплотняющий инструмент для молотков

Хвостовик 27 Ø x 80 мм: EH 25, EH 75, BH 23, BH 24, BH 55, BH 65 и BH 55 gw

Наименование	Ø мм	Артикул	Цена €
Оправка для стержней DEHN размера Ø 20 мм (отверстие Ø 12.8 мм)	20	5000212556	372.00
Оправка для стержней DEHN размера Ø 25 мм (отверстие Ø 16.0 мм)	25	5000209759	366.00
Оправка (вращающаяся часть) отверстия до Ø 35 мм, или допустимы резьбовые отверстия	50	5000063990	252.00
Оправка (вращающаяся часть) отверстия от 35 мм до 60 мм Ø допустимы	80	5000213074	342.00
Заготовка неупрочненная, для специального инструмента	50	5004001396	128.00
Заготовка неупрочненная, для специального инструмента	70	5000038785	158.00

Ударный и уплотняющий инструмент для молотков

Хвостовик 27 Ø x 80 мм: укороченная рабочая длина, специально для BH 24 и BH 24 LV


Наименование	Рабочая длина* мм	Ширина мм	Артикул	Цена €	
Острое долото	230		5000211962	21.00	
Долото «звездочка», самозатачивающееся с расклинивающими гребнями			5000211959	42.60	
Плоское долото			30	5000212558	22.10
Плоская лопатка			120	5000212557	54.00
Инструмент для подбивки шпал	305	80	5000064751	109.00	
Инструмент для подбивки шпал	330	100	5000211961	148.50	
Заготовка Ø 80 мм	230		5000212513	107.00	

* Рабочая длина = Длина инструмента до возвратной юбки

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



АКСЕССУАРЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Ударный и уплотняющий инструмент для молотков

Хвостовик SW 25 x 108 мм: EH 25, EH 75, BH 23, BH 24, BH 55, BH 65 и BH 55 gw

Наименование	Рабочая длина* мм	Ширина мм	Артикул	Цена €
Острое долото	280		5000036379	35.20
Долото «звездочка», самозатачивающееся с расклинивающими гребнями	270		5000124651	40.00
Плоское долото		30	5000036380	41.30
Широкое долото	300	75	5000102308	126.00
Плоская лопатка		120	5000036381	96.00
Трамбовочная пята	130		5000124326	41.40
Заготовка неупрочненная, для специального инструмента Ø 70 мм			5000125576	158.00
Инструмент для подбивки шпал (низкошумное исполнение)	380	80	5000124453	251.00
Инструмент для подбивки шпал	495		5000124327	76.00

Хвостовик SW 28 x 152 мм: EH 100

Наименование	Рабочая длина* мм	Ширина мм	Артикул	Цена €
Острое долото	280		5000036379	35.00
Долото «звездочка», самозатачивающееся с расклинивающими гребнями			5000124651	45.00
Плоское долото	250	30	5000036380	42.00
Широкое долото		75	5000102308	130.00
Плоская лопатка		120	5000036381	100.00
Резак по асфальту		75	5000124326	100.00


Хвостовик SW 28 x 160 мм: EH 100

Наименование	Рабочая длина* мм	Ширина мм	Артикул	Цена €
Острое долото	280		5000036379	35.00
Долото «звездочка», самозатачивающееся с расклинивающими гребнями			5000124651	45.00
Плоское долото	250	30	5000036380	42.00
Широкое долото		75	5000102308	130.00
Плоская лопатка		120	5000036381	100.00
Резак по асфальту		75	5000124326	100.00

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



АКСЕССУАРЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Аксессуары для тяжелых отбойных молотков

Наименование	Артикул	Цена €
Дополнительная рукоятка для горизонтальной работы для ВНF 30S	5004001828	176.00
Корпус цилиндра с петлей под опорную стойку для ЕН 22, ВН 22, ВН 23 *	5000066298	494.00
Опорная стойка для ЕН 22, ВН 22, ВН 23 *	5000066321	564.00
Дополнительная рукоятка для горизонтальной работы 28x152 или 160; ВН 55rw, ВН 65, ЕН 75	5100002768	220.00
Тележка (подходит для всех тяжелых молотков)	5100002768	170.00
Тележка на пневматических шинах (подходит для всех тяжелых молотков)	5000208699	250.00

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



АКСЕССУАРЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Аксессуары для алмазных дисковых пил

Наименование	Артикул	Цена €
Тележка для всех типов BTS новая серия в комплекте с баком для воды 20 л и системой подачи воды	5000213114	750.00
Нагнетательный бак для подачи воды для BTS	5000206919	118.00

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



АКСЕССУАРЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Алмазные диски по бетону для бензореза и шовнарезчика

Наименование	Область применения	Категория	Диаметр диска мм	Посадочный размер мм	Артикул	Цена €
BTS	Бетон	****	300	20.0	5100000521	140.00
			350	25.4	5100000522	170.00
			400	25.4	5100000523	220.00
		***	300	20.0	5100000530	120.00
			350	25.4	5100000531	140.00
			400	25.4	5100000532	170.00
		**	300	20.0	5100000539	80.00
			350	25.4	5100000540	95.00
			400	25.4	5100000541	120.00
BFS	Бетон	****	350	25.4	5100000552	170.00
			400	25.4	5100000553	220.00
			450	25.4	5100000554	280.00
			500	25.4	5100000555	320.00
			600	25.4	5100000556	400.00
			750	25.4	5100000557	670.00
			900	25.4	5100000558	850.00
		***	350	25.4	5100000564	140.00
			400	25.4	5100000565	170.00
			450	25.4	5100000566	210.00
			500	25.4	5100000567	250.00
		**	350	25.4	5100000573	95.00
			400	25.4	5100000574	120.00
			450	25.4	5100000575	140.00
			500	25.4	5100000576	170.00

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



АКСЕССУАРЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Алмазные диски по асфальту для бензореза и шовнарезчика

Наименование	Область применения	Категория	Диаметр диска мм	Посадочный размер мм	Артикул	Цена €
BTS	Асфальт	****	300	20.0	5100000518	160.00
			350	25.4	5100000519	190.00
			400	25.4	5100000520	230.00
		***	300	20.0	5100000527	130.00
			350	25.4	5100000528	150.00
			400	25.4	5100000529	200.00
		**	300	20.0	5100000536	100.00
			350	25.4	5100000537	110.00
			400	25.4	5100000538	130.00
BFS	Асфальт	****	350	25.4	5100000545	190.00
			400	25.4	5100000546	230.00
			450	25.4	5100000547	300.00
			500	25.4	5100000548	340.00
			600	25.4	5100000549	450.00
			750	25.4	5100000550	670.00
			900	25.4	5100000551	850.00
		***	350	25.4	5100000560	150.00
			400	25.4	5100000561	200.00
			450	25.4	5100000562	250.00
			500	25.4	5100000563	280.00
		**	350	25.4	5100000569	110.00
			400	25.4	5100000570	130.00
			450	25.4	5100000571	170.00
			500	25.4	5100000572	190.00

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



АКСЕССУАРЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Универсальные алмазные диски для бензореза

Наименование	Область применения	Категория	Диаметр диска мм	Посадочный размер мм	Артикул	Цена €
BTS	Универсальный	****	300	20.0	5100000524	140.00
			350	25.4	5100000525	170.00
			400	25.4	5100000526	220.00
		***	300	20.0	5100000533	120.00
			350	25.4	5100000534	140.00
			400	25.4	5100000535	170.00
		**	300	20.0	5100000542	80.00
			350	25.4	5100000543	100.00
			400	25.4	5100000544	120.00

Алмазные диски по свежему бетону для шовнарезчика

Наименование	Область применения	Категория	Диаметр диска мм	Посадочный размер мм	Артикул	Цена €
BFS	Свежий бетон	****	350	25.4	5100000559	190.00
		***			5100000568	150.00
		**			5100000577	110.00


Абразивные диски

Наименование	Диаметр диска мм	Посадочный размер мм	Артикул	Цена €
Абразивный диск по камню и бетону (10 шт.)	300	20.0	5100001973	60.00
Абразивный диск по металлу (10 шт.)			5100001975	60.00
Абразивный диск по камню и бетону (10 шт.)	350	25.4	5100001974	100.00
Абразивный диск по металлу (10 шт.)			5100001976	100.00

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



АКСЕССУАРЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Аксессуары для установок по прогреву поверхностей и воздуха серий HSH и HP

Модель	Артикул	HSH 350/700	HP 252	Цена €
Катушка со шлангами HHS, для увеличения площади прогрева (2 x 350 м)	5000620426	•		13,000.00
Насос DPP	5000620429	•		4,000.00
Термоизоляционный мат 38 x 1.8 м	5000173645	•		492.00
Насос CE (при вертикальной высоте > 18 м и/или расстоянии до теплообменника > 60 м)	5000620237		•	3,280.00
Теплообменник HX 15 CE (макс. 16 шт.)	5000620255		•	2,800.00
Теплообменник HX 30 CE (макс. 8 шт.)	5000620913		•	3,500.00
Теплообменник HX 60 CE (макс. 4 шт.)	5000620251		•	4,000.00
Разветвитель 4-х точечный	5000167656		•	1,850.00
Шланг теплоносителя черный, 15 м	5000169054		•	350.00
Шланг теплоносителя красный, 15 м	5000166001		•	400.00
Шланг теплоносителя красный, 30 м	5000166002		•	620.00
Шасси для HP 252	5000193925		•	27,500.00

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

