

GENERAC® | TOWER LIGHT

Осветительная мачта Tower Light (Италия) Модель VT 1



- Максимальная высота 9,0 м
- Оцинкованная телескопическая мачта
- 4 регулируемых по высоте стабилизатора
- **Гидравлический механизм поднятия мачты**
- Возможность поворота мачты на 340°
- 4 металлогалогеновых прожектора по 1000 Вт или 1500 Вт
- **Класс защиты прожекторов от влаги и пыли IP66**
- Сертифицированная ветроустойчивость до 110 км / ч
- Возможность включения/выключения каждой лампы
- Ручная регулировка прожекторов
- Предохранительное устройство для ручного опускания мачты при повреждении гидравлической системы
- **Топливный бак на 116 литров на 60 часов работы**
- Центральный крюк для погрузки
- Генератор 8 кВА - 230V (для модели 4x1000Вт)
- Генератор 13 кВА – 230V (для модели 4x1500Вт)
- Дизельный двигатель Kubota D1105 или Perkins

| Модель | Габаритные размеры минимальные | Габаритные размеры максимальные | Вес |
|--------|--------------------------------|---------------------------------|----------|
| VT1 9м | 3400x1580x2330 мм | 3400x1850x8500 мм | 1 150 кг |

| Площадь освещения |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| VT1 9м 4x1000W MH – 4 200 м ² VT1 9м 4x1500W MH – 6 400 м ² |

